

FLOWPATCH

Mortier de réparation coulable à prise rapide pour sols à trafic intense



Watco Flowpatch est un produit prêt à gâcher pour reboucher les trous et les fissures sur les sols en béton, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il donne une réparation très solide qui peut supporter une circulation piétonnière après 30 minutes ou de chariots élévateurs après 2 heures environ.

Watco Flowpatch peut recevoir le produit de ragréage Watco Flowtop après environ 1 heure à température ambiante. Pour des réparations rapides sur les sols en béton à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Il suffit d'ajouter de l'eau, de mélanger et de verser
- S'applique sur surfaces sèches ou humides
- Finition gris clair antidérapante
- Durcit à basses températures (jusqu'à 5°C)
- Peut s'appliquer sur une épaisseur de 0 mm à 100 mm environ
- Formule non toxique et sans odeur
- Idéal pour combler les trous avant de ragréer avec Watco Flowtop

Pour des réparations plus solides et permanentes, nous vous recommandons l'emploi de la gamme Concrex, produits de réparation à base de résine époxy.

Pour lisser ou mettre à niveau un béton endommagé ou accidenté, nous vous recommandons l'emploi de Watco Flowtop.



Composition

Poudre grise. Une fois mélangé avec de l'eau cette poudre grise forme un produit de réparation coulable et qui ne rétrécit pas.

Pouvoir couvrant

25 kg pour environ 0,5 m², sur 25 mm d'épaisseur.

Résistance chimique

Résiste aux huiles et à la graisse. Si une résistance aux autres produits chimiques est demandée, nous recommandons l'emploi de Watco Concrex.

Stockage

Entreposer dans des conditions sèches.

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles.

Préparation

Le substrat doit être propre, sans tache d'huile et sans contaminant. Passer une brosse métallique pour enlever les parties friables. Watco Flowpatch peut s'appliquer sur un béton humide mais pas mouillé.

Mélange

Mélanger avec de l'eau en respectant le ratio de 1 kg de poudre pour 150 à 200 ml d'eau jusqu'à obtention d'un mélange crémeux. Le mélange se fait plus facilement à la main avec une baguette en bois ou une spatule pour réduire les bulles d'air et éliminer les grumeaux. Ne pas ajouter trop d'eau au risque de dénaturer le produit. Une fois mélangé, le durcissement se fait très vite. C'est la raison pour laquelle il faut verser immédiatement le mélange dans le trou à réparer. Nous déconseillons de mélanger à nouveau car cela pourrait affaiblir la réparation. Ne pas mélanger plus de produit qu'il n'est possible d'utiliser dans les minutes qui suivent. La poudre restante pourra être entreposée pour d'autres utilisations.

Application

Quand une consistance lisse est obtenue, il suffit simplement de verser le mélange de Watco Flowpatch dans le trou. Si le mélange a une bonne consistance, le produit se nivelle de lui-même et demande un travail minimum à la truelle.

Temps de durcissement

La réparation supporte une circulation de chariots élévateurs après environ 2 heures à température ambiante. Le temps de séchage sera plus long à basse température, c'est-à-dire en dessous de 10°C. Par exemple, à 5°C, il convient de laisser sécher pendant 24 heures.

Durée de conservation du mélange

5 à 10 minutes à 20°C.

Nettoyage des outils

Retirer tout excès de produit avec un chiffon ou un grattoir et laver avec de l'eau avant que le produit ne soit sec.

Limitations

Une fois mélangé avec de l'eau le produit est coulable : il ne convient donc pas pour des réparations sur les sols en pente ou avec des bords découverts. Watco Concrex est idéal pour réparer des rampes, des bords de marches ou des nez de dalles abîmés.

Egalement disponible

Pour des réparations permanentes et plus solides, avec en plus une bonne résistance chimique, nous recommandons l'emploi de la gamme Concrex, produits de réparation à base de résine époxy. Pour des surfaces plus grandes à surfacer ou à ragréer, nous recommandons l'emploi de Watco Flowtop.

Commande

Disponible directement auprès de Vulhopp SA. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Vulhopp de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Vulhopp.