

# Roadmarker Reflective

Peinture de marquage à séchage rapide pour bétons bruts et sols en bitume




Watco Roadmarker Reflective est une peinture à base de résine de caoutchouc chloré, facile d'application et à séchage rapide. Elle peut s'appliquer jusqu'à 0°C. Elle résiste à l'eau au bout d'une heure seulement et peut supporter un passage piétonnier au bout de 4 heures à 10°C.

Watco Roadmarker Reflective peut s'appliquer sur du béton brut, du bitume et des surfaces déjà peintes. Elle convient également sur les anciens revêtements bitumeux, le marquage thermoplastique et sur la plupart des autres peintures de marquage.

Watco Roadmarker Reflective est idéal pour les routes privées, les places de parkings, les sols industriels et les cours d'école.

- Sèche rapidement même à basse température
- Peut s'appliquer sur des surfaces humides
- Idéal pour le marquage extérieur
- Peinture de marquage épaisse de 300 microns en une seule couche
- S'applique au rouleau ou au pinceau
- Contient des perles de verre qui lui donne une finition réfléchissante et légèrement antidérapante
- Les perles de verres augmentent aussi sa résistance à l'usure

**Blanc réfléchissant**    **Jaune réfléchissant**



Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.



#### Aspect

Donne une finition légèrement antidérapante et réfléchissante grâce aux perles de verre enrobées dans la peinture.

#### Conditionnement

Fournit en bidon de 5 Litres comprenant la peinture avec une boîte de 600 g de perles de verre transparentes.

#### Stockage

Hautement inflammable. Point d'éclair à 21°C. Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

#### Pouvoir couvrant

5 litres pour environ 250 à 300 m de ligne sur 50 mm de large (12 à 15 m<sup>2</sup>). Pas besoin d'appliquer tout le bidon en une seule application, juste ce qui est nécessaire.

L'application des perles de verre augmente généralement l'épaisseur du revêtement de 250 à 400 microns.

#### Préparation de la surface

S'assurer que la surface est propre, sèche et sans partie friable. Retirer toute contamination, comme la saleté, les taches d'huile et de graisse avec Watco Concroff. En cas de dépôts imprégnés, Watco Concroff Super Safe est recommandé.

#### Application

Pas besoin d'agiter le bidon. Appliquer au rouleau ou au pinceau. S'assurer de ne pas laisser le couvercle ouvert trop longtemps afin que la peinture ne sèche pas dans le bidon.

Le couvercle de la boîte contenant les perles de verre est perforé et fermé par l'étiquette indiquant le lot de fabrication (on devine facilement les trous à travers l'étiquette). Percer l'étiquette pour dégager quelques trous et saupoudrer les perles de façon uniforme sur la peinture fraîchement appliquée. Une fois sèche, balayer la peinture et jeter l'excès de perles de verre.

#### Temps de durcissement

Résistance à l'eau – Environ 30 minutes à 23°C ou 60 minutes à 10°C.

Sec au toucher – Environ 40 minutes à 10°C et 90 minutes à 0°C.

Mise en circulation – Environ 2 heures à 20°C, 4 heures à 10°C et de 8 heures à 0°C.

Le temps de séchage sera plus rapide par des températures plus élevées et sera plus long par des températures plus basses.

#### Recouvrement

Peut-être repeint si besoin avec des nouvelles couches de Roadmarker Reflective.

#### Nettoyage des outils

Utiliser un diluant et nettoyant à base de xylène tel que le Diluant pour Rust Stop Metal Paint.

#### Limitations

Le produit contient du xylène et n'est pas recommandé sur le Flowtop fraîchement appliqué ou tout autre ragréage similaire à base de polymère renforcé avec des fibres. En cas de doute, faire un essai sur une surface test.

Tester également le sur les surfaces déjà peintes. Ne pas appliquer de façon trop épaisse. Ne pas appliquer par grand vent. Pour s'assurer que toutes les perles de verres accrochent bien à la peinture, balayer rapidement la peinture.

#### Conservation

Au moins 12 mois dans des conditions normales.

#### Entretien

Pas d'entretien particulier hormis un balayage régulier.

#### Sécurité

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau. Porter un vêtement de protection approprié et des gants.

Utiliser le produit uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Eliminer ce produit et son récipient comme un déchet dangereux.

Les perles de verre sont une poudre fine et légère. Ne pas respirer ou ingérer la poussière. Laver les mains de façon minutieuse après utilisation.

Une fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

#### Commande

Disponible directement auprès de Vulhopp SA. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Vulhopp de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Vulhopp.