

Asphalt Restorer

Produit de rénovation pour surfaces en asphalte ou goudronnées, usées ou trouées



Il suffit de verser et d'étaler au balai Watco Asphalt Restorer sur les surfaces en bitume usées ou détériorées pour donner une finition noire, mate, antidérapante et imperméable.

Ce mélange de bitume et d'agrégats fins offre une surface antidérapante idéale pour les trottoirs, les aires de jeux, les parkings et toutes les zones à circulation légère ou moyenne.

- Prêt à l'emploi
- Simple à appliquer
- Supporte un trafic piétonnier après 2 à 4 heures seulement (selon l'épaisseur et les conditions climatiques)
- 1,5 mm d'épaisseur par couche
- Plusieurs couches sont possibles pour obtenir une surface plus lisse

Asphalt Crack Filler

Reboucheur souple à base de polymère modifié pour les fissures, sur les sols en asphalte, en macadam et en bitume



Les fissures dans l'asphalte peuvent conduire à des infiltrations d'eau, à de l'érosion, et à accélérer la détérioration de la surface.

Ce produit à base de bitume et de caoutchouc facilite les réparations de fissures. Il suffit simplement de décanter le liquide dans un broc métallique et de verser dans la fissure.

- Souple pour permettre l'expansion et le mouvement
- Idéal pour des fissures jusqu'à 3 mm
- Les fissures entre 3 mm et 25 mm peuvent être comblées par un mélange de Asphalt Crack Filler et de sable
- Protection durable contre les infiltrations d'eau
- Vous pouvez si besoin le peindre avec Watco Asphalt Paint ou Watco Asphalt Restorer
- Convient à l'intérieur et à l'extérieur
- Excellente adhérence

Asphalt Restorer

Composition et aspect

Donne une finition noire et mate en séchant.

Antidérapant

La surface sableuse est antidérapante.

Conditionnement

Disponible en bidon de 20 kg.

Pouvoir couvrant

20 kg pour une couche sur environ 6-8 m² sur une épaisseur de 1,5 mm, selon la texture du substrat.

Stockage

Protéger du gel. Entreposer dans son emballage d'origine dans des conditions tempérées et sèches, à l'abri de la lumière directe du soleil. Sa conservation est de 6-9 mois.

Préparation de la surface

Balayer minutieusement la surface pour enlever toute la poussière, les salissures et les parties friables. Enlever les mauvaises herbes et les flaques d'eau. Remplir les fissures avec Watco Asphalt Crack Filler et réparer les trous profonds (plus de 25 mm) avec Watco Bitumend. Le produit peut tolérer une légère humidité sur la surface. Dans des conditions sèches et chaudes, humidifier les surfaces très sèches avec de l'eau.

Mélange

Agiter minutieusement tout le contenu du bidon.

Application

Appliquer seulement dans des conditions sèches et chaudes (au-dessus de 10°C), entre avril et septembre. Ne pas appliquer dans des conditions froides et humides ou si de la pluie est prévue. Verser sur la surface et étaler dans une seule direction à l'aide d'une taloche crantée (disponible chez Watco) afin d'obtenir une répartition uniforme. En quelques minutes, le produit passe du marron au noir. Passer immédiatement un balai à poils souples humidifié avec de l'eau à travers la surface pour aplanir les stries laissées par la taloche. Les marques fines de brosse s'effaceront dès que la surface sera utilisée.

Temps de durcissement

Résiste à un trafic piétonnier au bout de 2 heures dans des conditions sèches et chaudes, mentionnées ci-dessus. Protéger de la pluie et de la circulation jusqu'à ce que la surface soit dure. Si possible, éviter la circulation de véhicules pendant 2-3 jours. Des mauvaises conditions climatiques réduiront le temps de séchage.

Application d'une autre couche

Si une épaisseur de plus de 1,5 mm est demandée, plusieurs couches peuvent être appliquées. Laisser chaque couche sécher avant d'appliquer la suivante (normalement 2-3 heures).

Asphalt Crack Filler

Composition et aspect

Emulsion noire à base de bitume et de caoutchouc.

Conditionnement

Disponible en bidon de 5 litres.

Pouvoir couvrant

5 litres devraient normalement remplir 100 m de fissure de 5 mm de large sur 5 mm de profondeur.

Stockage

Protéger du gel et de la lumière directe du soleil. Le produit se conserve au moins 9 mois dans son emballage bien fermé.

Préparation de la surface

Balayer ou gratter les parties friables de la fissure.

Mélange

Bien agiter avant utilisation.

Application

Ne pas utiliser dans des conditions froides et humides (en dessous de 5°C). Un temps froid et humide rallongera le temps de durcissement. La fissure doit être raisonnablement sèche, cependant une légère humidité est tolérée.

Les fissures jusqu'à 3 mm de large

large : verser Watco Asphalt Crack Filler dans la fente en utilisant un broc métallique (également disponible chez Watco). Alternativement, vous pouvez utiliser un arrosoir. Etendre à l'aide d'une brosse le surplus de liquide qu'il y a autour de la fissure pour obtenir un film mince. Dès que Watco Asphalt Crack Filler est sec, saupoudrer avec du sable fin ou du ciment pour enlever les résidus encore collants.

Les fissures de 3 mm à 25 mm de large : appliquer une couche d'apprêt de Watco Asphalt Crack Filler sur les bords à l'aide d'une brosse. Mélanger Watco Asphalt Crack Filler avec du sable (également disponible chez Watco) pour obtenir un mortier pâteux. Appliquer à la truelle dans la fente et lisser en surface. Dès que le mortier est sec, saupoudrer avec du sable fin ou du ciment pour enlever les résidus encore collants.

Temps de durcissement

Il varie selon les conditions climatiques et la taille de la fissure. Des conditions sèches et chaudes accéléreront le temps de séchage. Le produit durcit par évaporation de l'eau. Des conditions chaudes et humides ralentiront de ce fait le temps de séchage. Approximativement, le produit durcit en 2-4 heures pour les fissures jusqu'à 3 mm de large et en 6-10 heures pour les fissures jusqu'à 25 mm de large.

Pour les deux produits

Nettoyage des applicateurs

Utiliser un détergent et de l'eau si le produit n'est pas encore sec. Si le produit est déjà sec, utiliser du White Spirit.

Sécurité

Les informations générales de sécurité sont indiquées sur l'étiquette du produit. Des fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande. Ne pas laisser de produits alimentaires sur les lieux pendant l'application et le temps de séchage.

Commande

Disponible directement auprès de Vulhopp SA. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Vulhopp de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Vulhopp.