

# Roofite

Un produit pour réparer, protéger et imperméabiliser votre toiture



Une solution unique à base d'un mélange de caoutchouc, de bitume polymère et de fibres renforcées qui répare et imperméabilise immédiatement votre toiture.

- Caoutchouc et bitume polymère haute résistance
- Réparation des fuites même sous une pluie battante
- Renforcé grâce à sa structure fibrée et souple
- Pour une réfection complète ou des réparations d'urgence

## **Multi-usages**

Roofite évite le renouvellement coûteux d'un toit. Ce produit est idéal pour la réparation de fentes, de fissures et de trous sur des toits en fibrociment poreux, en fer rouillé, en béton, en tuile et en goudron.

## **Facile à utiliser**

Roofite s'applique facilement à l'aide d'une brosse.

#### **Nettoyage des applicateurs**

Nettoyez les outils au white spirit immédiatement après usage

#### **Stockage**

Entreposer à l'abri de toutes sources de chaleur

#### **Sécurité**

Tous nos produits sont étiquetés.

Des fiches de sécurité sont disponibles.

Ne pas laisser d'aliments à proximité de la zone traitée pendant l'application et le temps de séchage.

#### **Composés Volatiles Organiques**

Valeurs limites UE pour ce produit (cat A/i) : (2007) 500g/L (2010). Ce produit contient 410g/L de COV maximum.

#### **Roofite Antisolaire**

De même formulation que le Roofite, cette version comprend en plus des paillettes en aluminium qui lui donnent des propriétés de réflexion des rayons du soleil.

#### **Conditionnement**

10 kg et 25 kg

Pouvoir couvrant

10 kg couvrent 10 m<sup>2</sup>

25 kg couvrent 25 m<sup>2</sup>

#### **Temps de séchage**

Sec en surface au bout de 24 heures, sèche durablement dès lors que la zone est libre de toute humidité.

#### **Limitations**

Le Roofite et le Roofite Antisolaire ne conviennent pas pour imperméabiliser les supports en bois brut. Évitez aussi l'application du Roofite et le Roofite

Antisolaire sur les surfaces poreuses où l'humidité est imprégné car cela peut provoquer des cloques par température chaude et des parties friables par température basse. Seules les réparations d'urgences peuvent être effectuées sur des humides et poreuses.

Toute la gamme de produits Roofite ne convient pas sur les surfaces EPDM. Nous vous conseillons de faire un essai sur une zone test, si vous avez un doute sur la nature de votre support. Comme tous les produits à base de bitume de couleur noire, la gamme Roofite tend vers les coloris gris au fil du temps.

#### **Commande**

Disponible directement auprès de Vulhopp SA. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Vulhopp de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Vulhopp.