

Universal Sealer

Imprégnation anti-poussière incolore, pour sols en béton et autres surfaces



Anti-poussière

Watco Universal Sealer pénètre en profondeur dans le béton poreux et poussiéreux et bouche ses pores, empêchant ainsi le sol de générer de la poussière.

Protège

Watco Universal Sealer consolide et renforce la surface, améliore la résistance aux taches et facilite l'entretien et le nettoyage.

Sans solvant

Watco Universal Sealer ne contient pas de solvant. Il est pratiquement sans odeur et ininflammable.

Durcissement rapide

Watco Universal Sealer s'applique facilement sur du béton neuf ou ancien à l'aide d'un balai souple.

Applications multiples

Watco Universal Sealer est parfaitement adapté au traitement des sols industriels comme les entrepôts, ateliers de fabrication, etc. Il est également conçu pour être appliqué sur différents types de surface brute et poreuse comprenant :

- le béton,
- le ciment,
- les dalles,
- le carrelage poreux, pour le sol.
- la brique,
- le parpaing,
- le plâtre, pour les murs.



Aspect

Composé acrylique dur à fines particules. Certaines surfaces peuvent foncer légèrement après application.

Conditionnement

Watco Universal Sealer est fourni en conditionnements de 5 litres et 25 litres.

Limitations

Watco Universal Sealer est applicable uniquement sur des surfaces brutes et poreuses.

Préparation de la surface

La surface à traiter doit être sèche, dépourvue de tout matériau ou revêtement décollé et sans laitance (fine couche poussiéreuse qui se forme sur le béton neuf). La laitance peut être enlevée avec Watco Cemtetch ou par un ponçage. Retirer toute trace d'huile ou de graisse avec Watco Concroff (ou avec tout dégraissant similaire). Bien nettoyer la surface au jet pour chasser toutes les particules, puis laisser sécher. Le béton doit être bien sec et d'au moins 28 jours. Pour les surfaces pigmentées dans la masse, il est recommandé de procéder à des essais sur une zone test pour vérifier si la couleur ne change pas.

Application

Watco Universal Sealer s'applique à des températures entre 10 et 30°C. Ne pas utiliser le produit en dessous de 10°C. Agiter le bidon de 5 litres avant utilisation. Verser dans un bac à peinture. Appliquer généreusement sur la surface à l'aide d'un balai souple en faisant bien pénétrer dans la surface. Eviter toute consommation excessive qui peut entraîner des surépaisseurs inesthétiques. Compter 12 à 16 heures entre les différentes couches. Deux couches sont normalement suffisantes sur un béton de qualité moyenne. Une troisième couche est conseillée sur les surfaces très poreuses. Dans des conditions de température exceptionnelle, demander conseil auprès du service technique de Watco.

Pouvoir couvrant

5 litres de Watco Universal Sealer couvrent approximativement 30 m² en une couche, selon la porosité du support.

Temps de durcissement

Une légère circulation piétonnière et mécanique est possible au bout de 12 heures, plus intense au bout de 24 heures. Ne pas laver le sol avant 48 heures. Le temps de durcissement demande une température ambiante entre 15 et 30°C et une bonne ventilation.

Sécurité

Des fiches de données de sécurité sont à votre disposition.

Stockage

Le produit doit être stocké à une température entre 10°C et 30°C. NE PAS LAISSER GELER LE PRODUIT.

Durée de conservation

Au moins deux ans dans l'emballage d'origine hermétiquement clos.

Watco Concroff

Puissant dégraissant et pénétrant pour enlever les taches de graisse et d'huile du béton. Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Watco Cemtetch

Produit de préparation à base d'acide pour enlever la laitance du béton neuf (au moins 28 jours). Pouvoir couvrant : 5 litres pour environ 20 m².

Commande

Disponible directement auprès de Vulhopp SA. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société. On demande souvent à la société Vulhopp et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Vulhopp.