

# Asphalt Paint

Oplosmiddelvrije verf voor bitumineuze oppervlakken binnen en buiten



Asphalt Paint is de ideale manier voor het bedekken, beschermen en kleuren van asphalt en gelijksoortige oppervlakten. De dikke, elastische coating kan eenvoudig met een kwast of roller worden aangebracht en is verkrijgbaar in meerdere aantrekkelijke kleuren.

## Vele toepassingen

Asphalt Paint is zeer goed voor gebruik in magazijnen, installatieruimtes, asfaltpaden op daken, parkeerhavens en voor het markeren van lijnen op tennisbanen, speelplaatsen enz.

- Gewoonlijk is slechts één laag vereist
- Verf op basis van watergedragen acrylaat
- Elastisch en waterdicht
- Zeer UV licht- en weersbestendig
- Kan op vochtige oppervlaktes worden aangebracht
- Tevens goede aanhechting op beton, baksteen, metselwerk en gelijksoortige poreuze oppervlakten
- Geschikt voor licht tot middelzwaar verkeer

Voor oppervlakken onderhevig aan zwaar verkeer raden wij Heavy Duty Asphalt Paint aan.





## **Asphalt Paint**

### **Uiterlijk**

Gekleurde, weinig tot matig glanzende afwerking afhankelijk van de ondergrond en het aantal aangebrachte lagen.

### **Verpakking**

Verkrijgbaar in 8 kleuren in een bus van 5 liter.

### **Dekvermogen**

5 liter dekt 20 tot 30m<sup>2</sup> (enkele laag) afhankelijk van de oppervlaktestructuur. Normaal is één laag voldoende. Het genoemde dekvermogen is exclusief het opvullen van scheuren en de structuur van teren of asfaltoppervlakten. Door het product op deze manier te gebruiken, zal het dekvermogen aanzienlijk verminderen en de verhardingstijd verlengen.

### **Houdbaarheid**

Ten minste één jaar in de originele ongeopende verpakking.

### **Opslag**

Bewaren op een koele, droge plaats, verwijderd van direct zonlicht.

### **Vorbereiding van de oppervlakte**

Asphalt Paint (asfaltverf) kan worden aangebracht op asfalt, teer, metselwerk, bakstenen, briesblokken en de meeste metalen. Het hecht tevens op beton maar voor is niet aangewezen voor beton waar wagen worden op geparkeerd (zie hiervoor Toughcoat). Zorgen dat de

oppervlakte schoon, vast en droog is (een beetje vochtigheid is aanvaardbaar).

Bio-D is een oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel te gebruiken op asfalt en gelijksoortige oppervlakten. Asphalt Paint kan over bestaande verf worden aangebracht mits alle afgebladderde verf is verwijderd en glanzende oppervlakten dof worden gemaakt met schuurpapier.

### **Aanbrengen**

Asphalt Paint met de kwast of verfröller aanbrengen. Gewoonlijk is één laag voldoende hoewel een tweede laag vereist kan zijn op zeer poreuze of erg ruwe oppervlakten. Niet te dik aanbrengen. Niet buiten aanbrengen als er regen of vorst is voorspeld of als de temperatuur onder 10°C is. De tweede laag kan dikwijls reeds na ongeveer 1 uur worden aangebracht, afhankelijk voor de droogcondities. Bij uitzonderlijke temperaturen moet u voor advies contact opnemen met Vulhopp.

### **Verhardingstijd**

Het product verhardt in ongeveer 24 uur, voldoende voor licht verkeer, maar voor volledig gebruik van de ruimte is 48 uur wel noodzakelijk. Koud, nat of vochtig weer verlengt de droogtijd.

### **Schoonmaken van gereedschap**

Verfröllers moeten in een warm sopje worden schoongemaakt voordat het product aan het verharden is.

### **Beperkingen**

Asphalt Paint is uitsluitend bedoeld als decoratieve afwerking en kan geen zwakke of beschadigde asfaltoppervlakten binden of opvullen. Niet aanbrengen in ruimtes die dikwijls onder water staan. Voor antislip afwerking kan Anti Slip Traffic Paint worden gebruikt.

### **Veiligheid**

Alle productetiketten bevatten Algemene veiligheidsinformatie. Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar. Levensmiddelen uit de ruimte verwijderen tijdens het aanbrengen en uitharden.

### **Bio-D**

Voor voorbereidend ontvetten. Een krachtig oplosmiddelvrij ontvettingsmiddel dat olie en vet verwijderd. Dekvermogen is 20 m<sup>2</sup> per 5 liter.

### **Bestellen**

U kunt dit product telefonisch, per fax of via email bestellen bij Vulhopp. Alle producten worden verkocht en geleverd volgens onze algemene verkoopsvoorwaarden. Vulhopp krijgt vaak vragen over andere dan in deze productinformatie staande gebruiksmogelijkheden voor Watco producten. Ondanks dat Vulhopp altijd een zo goed en volledig mogelijk advies geeft, stellen wij ons niet aansprakelijk voor de resultaten van zulke uitkomsten, tenzij deze goedgekeurd en schriftelijk bevestigd zijn door Vulhopp.